



Ultra haute performance VP2 Xtreme

- Recommandé pour une utilisation sur circuit
- Hautes performances sur sol sec grâce au mélange de gomme super adhérent
- Rapide montée en température de fonctionnement
- Le profil adapté assure des virages sereins



VP2 Xtreme Fiche technique

Code	Dimension	Indice charge/vitesse	Jante Rec (pouces)	Jante Alt (pouce) Min/Max	Largeur hors tout mm / pouces	Diamètre hors tout mm / pouces	Profondeur mm	Tours par km / mile
VP2 Xtreme AV61 Avant								
4926117	120/70ZR17	(58W)	MT3.50	3.50 - 3.75	118 / 4.6	600 / 23.6	3.8	552 / 883.0
VP2 Xtreme AV62 Arrière								
4926717	180/55ZR17	(73W)	MT5.50	5.50 - 6.00	181 / 7.1	630 / 24.8	4.6	526 / 841.0
4929217	190/55ZR17	(75W)	MT6.00	5.50 - 6.00	190 / 7.5	642 / 25.3	4.6	516 / 825.2

Haute performance

Pro-Xtreme Rain



- La bande de roulement s'étend jusqu'aux épaulements pour évacuer l'eau même à des angles d'inclinaison élevés
- Mélange de gomme spécialement formulé pour des conditions humides afin d'assurer une excellente adhérence
- Conçu spécialement pour une utilisation sur circuit
- Homologué route pour les supermotos

Pro-Xtreme Rain Fiche technique

Code	Dimension	Indice charge/vitesse	Jante Rec (pouces)	Jante Alt (pouce) Min/Max	Largeur hors tout mm / pouces	Diamètre hors tout mm / pouces	Profondeur mm	Tours par km / mile
Pro-Xtreme Rain AV49-SP Avant								
4206113	120/70R17	58H	MT3.50	3.50 - 3.75	116 / 4.6	603 / 23.7	5.2	551 / 881.6
Pro-Xtreme Rain AV50-SP Arrière								
4205613	160/60R17	69H	MT4.50	4.25 - 5.00	166 / 6.5	625 / 24.6	4.9	536 / 857.6
4206713	180/55R17	73H	MT5.50	5.50 - 5.50	191 / 7.5	624 / 24.6	4.7	539 / 862.4